

KIMTEC® Sprühkleber-Spray

Artikel Nr.
5390001

EAN
4021799125015

Beschreibung

KIMTEC® Sprühkleber-Spray ist ein vielseitig einsetzbarer Kontaktkleber auf der Basis von Kunstharzen, in Lösungsmittel aufbereitet, zur Flächenverklebung.

KIMTEC® Sprühkleber-Spray ist mit einem Spezialventil, welches durch Verstellen unterschiedliche Sprühbilder darstellen kann ausgerüstet und somit eine variable Verarbeitung möglich macht.

KIMTEC® Sprühkleber-Spray in Aerosolform ist einfach zu handhaben und ein unentbehrliches Hilfsmittel im Büro und im privaten Bereich.

Produkteigenschaften

- Leichte Handhabung
- Gleichmäßiger Auftrag über das vorhandene Spezialventil
- Schnelle Lüftungszeit
- Hohe Anfangsklebekraft
- Haftung auf lackierten und unlackierten Metallen
- Temperaturbeständig bis +80 °C
- Für dauerhafte Verklebung bei beidseitigem Auftrag
- Korrigierbar bei nur einseitigem Auftrag

Anwendungsgebiete

- Zur kraftschlüssigen Verklebung von Papier,
- Pappe, Leder, Holz und Textilien
- Zur Verklebung von Dämmstoffen
- Zur Verklebung von Kunststofffolien, ausgenommen PE und PP
- Zur Verbindung von Kunstleder oder Leder mit Metall

Verarbeitung

Die optimale Verarbeitungstemperatur stellt sich mit +20 °C dar.

Behälter vor dem Gebrauch intensiv schütteln.

Die Untergründe müssen trocken, staub- und fettfrei sein. Lose Anhaftungen müssen entfernt werden.

An der verstellbaren Sprühdüse das gewünschte Sprühbild einstellen.

Mit einem Sprühabstand von ca. 20 cm, der Abstand richtet sich nach der Größe der zu besprühenden Fläche, die beiden zu verklebenden Teile gleichmäßig einsprühen.

Nach einer Lüftungszeit von ca. 8-12 Minuten, die Füge Teile fest zusammenpressen.

Dabei sehr genau arbeiten. Einmal zusammengefügte Teile lassen sich nicht mehr lösen.

Die Festigkeit der Verklebung ist abhängig von dem ausgeübten Druck beim Zusammenpressen der Teile. Die Klebeverbindung erst nach einer Wartezeit von 12 Stunden belasten.

Muss nach dem Fügen der Teile die Klebung u.U. korrigiert werden nur eine der zu fügenden Seiten einsprühen. Innerhalb von 5 Minuten bei einer Material- und Umgebungstemperatur von 20 °C ist die Verbindung korrigierbar.

Anwendungseinschränkungen

KIMTEC® Sprühkleber-Spray ist nicht geeignet zur Verklebung von bitumenhaltigen oder Weichmacher abgebenden Materialien wie Butylkautschuk und Neopren.

Bei der Verklebung von Kunststoffen an einer verdeckten Stelle eine Verträglichkeitsprüfung vornehmen.

Lagerung und Haltbarkeit

Wir garantieren in der ungeöffneten Originalverpackung, bei einer Lagertemperatur von +5 °C bis +25 °C, eine Haltbarkeit von 12 Monaten.

KIM JAROLIM
Im- und Export GmbH

Hersteller: KIM JAROLIM
Im- und Export GmbH
Kirschenweg 2
D-97232 Giebelstadt
Tel. +49 (0) 9334/978-0
Fax +49 (0) 9334/978-111

www.kim-tec.de
info@kim-tec.de

Stand: August 2019

Unsere technischen Informationen sollen nach bestem Wissen informieren. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeit, da diese nicht in unserem Einfluss liegen. Änderungen, die der Verbesserung und dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.