

KIMTEC® Unterbodenschutz-Spray, überlackierbar

Beschreibung

KIMTEC® Unterbodenschutz-Spray ist eine bitumenfreie Schutzbeschichtung auf der Basis einer Kunstharz-Kautschuk-Mischung.

Nach dem Trocknen der Beschichtung ergibt sich ein festhaftender dauerelastischer Belag der langfristig atmosphärischen und mechanischen Belastungen wie z.B. durch Steinschlag widersteht und einen ausgezeichneten Anti-Dröhneffekt aufweist. KIMTEC® Unterbodenschutz-Spray ist nach vollständiger Durchhärtung überstreichbar.

Produkteigenschaften

- für fast alle Untergründe geeignet
- schnelle Trocknung, je nach Schichtdicke 2–4 Stunden
- überlackierbar
- hohe Abriebfestigkeit
- alterungsbeständig
- dauerelastisch
- haftstark
- verarbeitbar mit Produkt- und Umgebungstemperaturen von +10 °C bis +35 °C

Anwendungsgebiete

- zur regelmäßigen Nachbehandlung von werkseitig aufgebrachtem Unterbodenschutz
- als vorbeugender Korrosionsschutz am Fahrzeugunterboden
- als Antidröhnbeschichtung an Motorhauben und Kofferraumdeckeln
- zur korrosionsabweisenden Beschichtung an Front- und Heckspoilern
- zur Schutzbeschichtung an Seitenschwellern
- zur Innenbeschichtung von Radkästen

Technische Daten

Farben	Grau und Schwarz
Basis	Harz- Kautschuk-Gemisch
Geruch	typisch nach Lösungsmittel
Trocknungszeit	2 bis 4 Stunden, je nach Temperatur und Schichtdicke
Verarbeitungstemperatur	+15 °C bis +25 °C

Verarbeitungshinweise

Der zu beschichtende Untergrund muss trocken, staub-, fett-, öl und rostfrei sein. Lose Anhaftungen müssen vor der Neubeschichtung entfernt werden.

Vor der Anwendung den Behälter mit KIMTEC® Unterbodenschutz-Spray ab dem hörbaren Anschlag der Mischkugel intensiv 2 Minuten schütteln.

Die zu beschichtende Fläche im Kreuzgang mit KIMTEC® Unterbodenschutz-Spray beschichten. Um eine optimale Schichtdicke von 400 – 500 µ zu erreichen, 2 bis 3 Kreuzgänge auftragen.

Dabei Nass in Nass arbeiten. Der Sprühabstand zum beschichteten Objekt soll zwischen 25 bis 30 cm liegen.

Soll eine Überlackierung von KIMTEC® Unterbodenschutz-Spray vorgenommen werden, muss vor dem Aufbringen der Überlackierung eine Wartezeit von mindestens 12 Stunden eingehalten werden. Dieses ist notwendig um zu gewährleisten, dass die in KIMTEC® Unterbodenschutz-Spray vorhandenen Lösungsmittel vollständig verdunstet sind.

Eine zu früh aufgebrachte Überlackierung kann zum Abplatzen der Farbe führen.

Lagerung und Haltbarkeit

Wir garantieren in der ungeöffneten Originalverpackung, bei einer Lagertemperatur von +5°C bis +25°C eine Haltbarkeit von 24 Monaten.

Artikel Nr.
Grau
500 ml, 3750112
1 L, 9990003
Schwarz
500 ml, 5610017
1 L, 9990001

EAN
4021799142746
4021799123714

4021799124766
4021799142753

KIM JAROLIM
Im- und Export GmbH

Hersteller: KIM JAROLIM
Im- und Export GmbH
Kirschenweg 2
D-97232 Giebelstadt
Tel. +49 (0) 9334/978-0
Fax +49 (0) 9334/978-111
www.kim-tec.de
info@kim-tec.de

Stand: März 2020