

## Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeöl (GL5) LS SAE 75W-140



### Beschreibung

Vollsynthetisches Hypoidgetriebeöl für schwerste Beanspruchungen. Speziell für den Einsatz in Achsantrieben mit und ohne Sperrdifferential entwickelt. Enthält ausgewählte Zusätze die neben ausgezeichneten EP-Eigenschaften auch den Reibungskoeffizienten zwischen den Kupplungsscheiben verändert. Dadurch wird „Stick-Slip“ mit dem darauffolgenden Rütteln verhindert. Erfüllt die anspruchsvollen Anforderungen namhafter Kfz-Hersteller wie z.B. für BMW-Fahrzeuge.

### Eigenschaften

- hervorragender Korrosionsschutz
- ausgezeichneter Verschleißschutz
- laufgeräuschemindernd
- hohes Druckaufnahmevermögen
- gutes Viskositätstemperaturverhalten
- exzellente Alterungsbeständigkeit
- für verlängerte Ölwechselintervalle
- sehr gute Dichtungsverträglichkeit

### Spezifikationen / Freigaben

API GL5

### LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:

BMW Hinterachsgetriebeöl • Ford WSL-M2C 192-A • Scania STO 1:0 • VME • ZF TE-ML 05D • ZF TE-ML 12D • ZF TE-ML 16G • ZF TE-ML 21D

### Technische Daten

SAE-Klasse (Getriebeöle)	75W-140 SAE J306
Dichte bei 15 °C	0,875 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	179 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C	25 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -40 °C (Brookfield)	<= 150000 mPas ASTM D 2983-09
Viskositätsindex	172 DIN ISO 2909
Pourpoint	-51 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	208 °C DIN ISO 2592

### Technische Daten

Farbzahl (ASTM)

L 1,5

DIN ISO 2049

### Einsatzgebiet

Für extrem hochbelastete Achsantriebe mit und ohne Sperrdifferential und Nebenaggregate.

### Anwendung

Betriebsvorschriften der Kfz-, Getriebehersteller sind zu beachten. Mischbar mit mineralischen Restölmengen, die bei Umölung im Achsantrieb/Nebenaggregat verbleiben.

### Erhältliche Gebinde

500 ml Dose Kunststoff	4420 DE-EN-ES-IT-PT
1 l Dose Kunststoff	1126 AR-DE-EL-FR-NL
1 l Dose Kunststoff	4421 DE-EN-ES-IT-PT
1 l Dose Kunststoff	20042 USEN
20 l Kanister Kunststoff	4422 DE-EN
60 l Fass Schwarzblech	4423 DE-EN

**Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.**