

BESCHREIBUNG

KIM-TEC Lackreiniger ist speziell geeignet für die intensive Reinigung und Auffrischung von stark verwitterten und verunreinigten Lacken. Stumpf gewordene Lackpartikel werden durch den Schleifmittelzusatz und eigens hierfür abgestimmten Reinigungszusätzen abgetragen und die Lackfläche erhält dadurch ihren ursprünglichen Glanz zurück. KIM-TEC Lackreiniger ist mit Wachsanteilen ausgestattet, die einen guten Versiegelungseffekt bewirken. Wir empfehlen jedoch eine Nachbehandlung mit KIM-TEC Hartglanzwachs.

ANWENDUNGSGEBIETE

KIM-TEC Lackreiniger kann auf allen gängigen Lackflächen und vielen Metallen (z.B. Chrom, Messing, Kupfer, Aluminium usw.) eingesetzt werden. Das Produkt sollte auf den trockenen Lack aufgetragen werden, jedoch sind auch geringe Wasserrückstände kein Problem bei der Verarbeitung.

Bei der Verarbeitung empfehlen wir raue Kunststoffteile abzudecken.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- > für stark verwitterte und stumpfe Lacke
- > mit Versiegelungseffekt
- ➤ Silikonfrei
- > auch für Poliermaschinen geeignet
- ➤ leichte Verarbeitung (keine hohen Anpresskräfte beim Auspolieren erforderlich)
- ➤ auch für verchromte Teile und Metalle (z.B. Alu, Messing, Kupfer) geeignet

VERARBEITUNGSHINWEISE

Untergrundvorbereitung

KIM-TEC Lackreiniger nur auf gut gereinigten Oberflächen verwenden.

Kunststoffteile mit rauer Oberfläche eventuell abdecken bzw. mit Kunststoffpflege vorbehandeln um ein Anhaften des Lackreinigers zu vermindern.

Anwendung:

Dose vor Gebrauch kurz schütteln. Mit einem weichen, sauberen Tuch gleichmäßig und kreisförmig auftragen. Nach kurzer Antrockenzeit dann auspolieren.

Bei Verarbeitung mit einer Poliermaschine kleine Menge mittig auf die Polierscheibe geben und mit kleiner Drehzahl auftragen. Nach dem Antrocknen im Kreuzgang überlappend auspolieren.

Achtung: Bei Maschinenpolitur nicht über Ecken und Kanten polieren.

TECHNISCHES MERKBLATT

Lackreiniger

Stand: 12. September 2006

PRODUKTE DER BAU-CHEMIE

-PFLEGE - UND WARTUNGSPRODUKTE

-KLEB. UND SICHERUNGS. PRODUKTE

-REINIGUNGSMITTEL

-LACKE UND FARBEN



TECHNISCHE DATEN

Technische	Sollwerte
Merkmale	
Basis	Gleitmittel, Verdicker, Wachse,
	Reinigungsmittel, Emulgatoren und
	Emulsion/Suspension von
	Kohlenwasserstoffen, Schleifmittel.
Farbe	Bräunlich
Dichte	ca. 1,03
pH-Wert	ca. 7,5
Lagerung	Vor Frost und Hitze (Sonneneinstrahlung)
	schützen
Lagerbeständigkeit	2 Jahre bei sachgemäßer Lagerung

TECHNISCHES MERKBLATT

Lackreiniger

Stand: 12. September 2006

Unsere technischen Informationen sollen nach bestem Wissen informieren. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeit, da diese nicht in unserem Einfluss liegen. Änderungen, die der Verbesserung und dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

www.kim-tec.de • info@kim-tec.de Kirschenweg 2 • D-97232 Sulzdorf

Tel.: +49 (0) 9334/978-0 Fax: +49 (0) 9334/978-111



